

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiapu
Prefeitura Municipal de Taiapu
Registro de Preços Eletrônico - 5/2024

Resultado da Homologação

0001 - ÁGUA DESMINERALIZADA para radiadores produto indicado para diluição de ativos e protetivo para sistema de arrefecimento produto natural, livre de impurezas e sais solúveis. Obtida através de um processo rigoroso provido de pré-filtragem, filtros de carvão ativado e resinas que garantem sua pureza. Produto indicado para uso em todos os sistemas e mecanismos automotores que demandam água pura como motores estacionários, reservatórios de veículos, caminhonetes, tratores, barcos, caminhões. Balde de 20 litros. características: - PH na faixa de 7,0 - condutividade elétrica aproximada de 10 microsiemens - produto isento de minerais. - **BLUETEC 32** - Valor Referência: 66,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CLS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BLUETEC 32	8 Unidade	48,00	384,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0002 - ATIVADO BALDE DE 20 LITROS, é um produto líquido de caráter ácido, biodegradável e solúvel em água. Composto por tensoativos e aditivos especiais que proporcionam uma excelente ação de limpeza, remoção de óxidos e incrustações. super concentrado com diluição 2 litros de ativado para 200 litros de água. - **ATIVADO** - Valor Referência: 200,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	ATIVADO	3 Unidade	65,00	195,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0003 - FLUIDO PARA FREIOS DOT 4, com ponto de ebulição mínimo de 260 graus, e ponto de ebulição úmido com 165 graus recomendado para os sistemas hidráulicos de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores. produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, embalagem com 500 ml. - **DOT 4** - Valor Referência: 65,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	DOT 4	4 Unidade	12,00	48,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0004 - GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO para lubrificação de mancais, engrenagens e rolamentos de automóveis e equipamentos fora de estrada, no grau NLGI-2, que possua aditivo anticorrosivo e antioxidante. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - **NLGI2** - Valor Referência: 1.039,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	NLGI2	5 Unidade	340,00	1.700,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0005 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, antiferrugem, antiespumante, anticongelante e anticorrosivo, para sistemas de refrigeração de veículos linha leve, pronto para uso, sem necessidade de diluição, recomendada para proteção contra a corrosão, cavitação e erosão, inibindo o ressecamento das mangueiras, lubrificando bomba d'água e suprimindo a formação de espuma. produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, embalagem de 01 litro. - **ADITIV** - Valor Referência: 26,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	ADITIV	36 Unidade	4,70	169,20	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0006 - MAX AIR ARLA 32 é um reagente utilizado para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. A finalidade desse produto é uma solução aquosa de uréia para fins de agente redutor líquido nox automotivo. Composição: 67,5% água desmineralizada e 32,5% uréia. princípio ativo: uréia técnica líquido: límpido transparente. Balde de 20 litros . - **BLUETEC 32** - Valor Referência: 289,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0007 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO, NO GRAU 15W40, (flex alcool e gasolina) com nível de desempenho API SN. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. - Texsa / Suprema S. Sintetico 15w40 SL - Valor Referência: 31,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	Texsa / Suprema S. Sintetico 15w40 SL	100 Unidade	18,00	1.800,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0008 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, à gasolina, etanol, gnv e diesel no grau sae 10W40, com nível de desempenho API SP. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 01 litro. - SAE 10W40 - Valor Referência: 37,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 10W40	100 Unidade	17,20	1.720,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0009 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO para motores à gasolina, etanol, flex, gnv e diesel no grau sae 5W30, com nível de desempenho API SN, que atenda ou exceda as especificações ILSAC GF-6 e general motors dexos1. produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT, embalagem de 01 litro. - SAE 5W30 DIESEL - Valor Referência: 34,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 5W30 DIESEL	100 Unidade	18,00	1.800,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0010 - ÓLEO LUBRIFICANTE 68 atende às especificações da norma DIN 51524 formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam desgaste e a corrosão de peças lubrificadas, para sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de plásticos, prensas e maquinas operatrizes, também usado em hidráulicos automotivos, como maquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na anp – agência nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da abnt. balde ou bombona com 20 litros. - HIDRAULICO 68 - Valor Referência: 315,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	HIDRAULICO 68	8 Unidade	180,00	1.440,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0011 - ÓLEO LUBRIFICANTE para engrenagens automotivas, formulado com óleos básicos minerais, aditivos de extrema pressão, abaixador de ponto de fluidez e inibidor de espuma, no grau SAE 90, com nível de desempenho API GL5, que atenda ou exceda as especificações man 342 type m-1 e mil-2105d. produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 90 API GL-5 - Valor Referência: 716,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 90 API GL-5	6 Unidade	278,00	1.668,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0012 - ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO ATF para transmissões automáticas, sistemas de direção hidráulica. Atende à especificação API GL-4 ou API GL 5. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - ATF - Valor Referência: 699,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	ATF	2 Unidade	259,90	519,80	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0013 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W para sistemas hidráulicos e transmissões de tratores massey ferguson, maxion, ford, new holland, valmete, agrale, yanmar e cbt. Especificações, aprovações e recomendações API GL4. Produto novo deverá vir



acionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 80W - Valor Referência: 616,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	SAE 80W	6 Unidade	260,00	1.560,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0014 - ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO de diferenciais, caixas de câmbio, caixas de transferência e rolamentos de eixos lubrificadas a óleo, principalmente em veículos pesados operando em uma ampla faixa de temperatura e sob serviço severo, no grau sae 80W90, com nível de desempenho API GL5, que atenda ou exceda as especificações man 342 type m-2, scania sto 1:0 e volvo std 1273,21. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 80W90 API GL-5 - Valor Referência: 999,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 80W90 API GL-5	6 Unidade	288,00	1.728,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0015 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS automotivas, no grau sae 80W, com nível de desempenho API GL4, que atenda ou exceda as especificações mb 235.1. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 80W - Valor Referência: 616,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	SAE 80W	6 Unidade	260,00	1.560,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0016 - ÓLEO 140W API GL5 SAE, óleo para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho api gl-5, atende aos requisitos de vários fabricantes automotivos, como caterpillar, crysler, fiat, ford, gm, madal, massey-fergusson, mercedes benz, puma, saab scania, toyota, volkswagen. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na anp - agência nacional de petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da abnt. balde ou bombona com 20 litros. - SAE 140 - Valor Referência: 731,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	SAE 140	6 Unidade	295,00	1.770,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0017 - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados, rodoviários ou do tipo "fora-de-estrada", no grau sae 85w140, com nível de desempenho api gl-5, que atenda ou exceda as especificações sae j2360 e scania sto 1:0. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 85W140 API GL5 - Valor Referência: 808,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 85W140 API GL5	6 Unidade	290,00	1.740,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0018 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS original castrol 500ml motor oil 8017h de alto desempenho, tais como: motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, pulverizadores e cortadores de disco.indicado na proporção de 1:50 em período de descarbonização de 600 horas de operação produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, embalagem frasco 500ml. - 2 TEMPOS - Valor Referência: 42,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2 TEMPOS	100 Unidade	26,00	2.600,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0019 - ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO para uso em transmissões, comandos finais e sistemas hidráulicos, no grau sae 50, com nível de desempenho API CF, que atenda ou exceda as especificações allison c-4. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - SAE 50 API GL-5 - Valor Referência: 550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



PIRACAIA COMERCIO DE
PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS
LTDA

SAE 50 API GL-5

2 Unidade

280,00

560,00

Homologado em
27/06/2024 09:40:27
Por: MAURICIO
LOFRANO GERALDO

0020 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, NO GRAU SAE 10W, que atenda ou exceda às especificações allison c-4. Produto novo, deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP - Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - Texsa /TAC-3 TORQUE SAE 10W - Valor Referência: 558,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	Texsa /TAC-3 TORQUE SAE 10W	5 Unidade	260,00	1.300,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0021 - ÓLEO MOTO 4T 20W50, óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra desgaste e proteção contra corrosão. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, embalagem de 01 litro. - SAE 20W50 4T - Valor Referência: 31,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 20W50 4T	24 Unidade	15,00	360,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0022 - SHAMPOO AUTOMOTIVO para limpeza e lavagem de qualquer superfície, em chassi, motor, rodas, carrocerias, lataria de veículos etc. Produto novo, deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. Balde ou bombona com 50 litros. - SHAMPOO - Valor Referência: 392,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	SHAMPOO	2 Unidade	120,00	240,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0023 - SPRAY ANTI-FERRUGEM com bico inteligente, embalagem de 500 ml. - SPRAY DESENGRUIP - Valor Referência: 61,69

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SPRAY DESENGRUIP	72 Unidade	8,00	576,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0024 - SOLUPAN BALDE DE 20 LITROS superconcentrado com diluição 2 litros de solupan para 200 litros de agua desengraxante alcalino industrial concentrado, não inflamavel, completamente solúvel em água, indicado para remover graxa, óleo é usado em remoção de sujidade e dos resíduos óxidos nos chassis dos veículos. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. - SOLUPAN - Valor Referência: 132,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SOLUPAN	2 Unidade	70,00	140,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0025 - ÓLEO 20W50 para motores flex gasolina etanol e gnv (api sl) embalagem de 1litro. - 20W50 - Valor Referência: 37,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	20W50	12 Unidade	16,00	192,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0026 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, antifervura, antiespumante, anticongelante e anticorrosivo, para sistemas de refrigeração de veículos linha pesada, pronto para uso, sem necessidade de diluição, recomendada para proteção contra a corrosão, cavitação e erosão, inibindo o ressecamento das mangueiras, lubrificando bomba d'água e suprimindo a formação de espuma. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, embalagem de 01 litro. - RADNAQ - Valor Referência: 59,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUBE PACK COMERCIAL LTDA	RADNAQ	36 Unidade	5,71	205,56	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO



0027 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO, antiferrugem, antiespumante, anticongelante, anticorrosivo e anti incrustante pronto para uso linha pesada. Diluição: 40% / 60% água desmineralizada. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, balde ou bombona com 20 litros. - aditiv2 - Valor Referência: 30,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	aditiv2	5 Unidade	30,00	150,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0028 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES À DIESEL, com base mineral no grau 15W40, para 20,000 km com nível de desempenho API CI-4, que atenda ou exceda as especificações ACEA e7, CUMMINS CES 20078, MAN M3275-1, MB APPROVAL 228.3 E CATERPILLARECF 2. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP –Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. - 15W40 DIESEL - Valor Referência: 505,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	15W40 DIESEL	30 Unidade	255,00	7.650,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

0029 - ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO para motores à gasolina, etanol, gnv, flex e diesel, no grau 5W40, com nível de desempenho API SN, que atenda ou exceda as especificações acea A3/B3. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP –Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. - SAE 5W40 SINTETICO - Valor Referência: 50,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	SAE 5W40 SINTETICO	100 Unidade	18,99	1.899,00	Homologado em 27/06/2024 09:40:27 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

MAURICIO LOFRANO GERALDO

Autoridade Competente

